

## ES1608T 千兆非网管交换机

ES1608T 交换机是千兆以太网非管理型接入交换机，具有 8 个千兆链路端口。该交换机是理想的互联网服务提供商 (ISPS) 和多系统运营商 (MSOS)，为家庭用户提供三重播放服务，达到千兆带宽。它也是 SMB、企业和校园网的理想千兆位接入交换机。

主要技术：

### 可扩展性

S3200-8T 交换机是具有 16Gbps 交换容量的千兆非管理型交换机。该交换机在所有千兆端口上提供线速切换性能，充分利用现有高性能千兆位 CPE、PCS、11N/AC Wi-Fi 应用等，显著提高了应用的响应性和文件传输时间。

### 可靠性与能效

ES1608T 交换机具有高可用性的特点，无风扇设计和智能调速风扇设计确保了设备的长时间运行，提高了系统的可靠性。

### 组播控制

IGMP 侦听通过动态配置交换机端口防止组播业务的泛滥，使得组播业务仅转发到与 IP 多接收器相关联的端口。IGMP 通过减少组播流量泛滥来提高网络性能。



Product form	Type	Gigabit Unmanaged Switch
Port	Spec	8*10/100/1000M BASE-T RJ45 ports
Performance	switching capacity	16Gbps
	MAC address table size	4K
	auto-negotiation MDI/MDIX	Yes
Power	Max system power(w)	5W
	External power supply	12V/0.5A
	fan	fanless
Chassis	Rack Space	Metal
	Dimension	15.8 x 10.5 x 2.7(W x D x H)
Environment	Operating Temperature	0° to 45°C
	Storage Temperature	0° to 70°C
	Operating Humidity	10% to 95%(non-condensing)
	Storage Humidity	10% to 95%(non-condensing)